

全自動ネッククリーナー(大型再検査工場向け)

MEIKO



ネッククリーナー部

【特長】

- ①安心の高速処理 (27秒/本)
特殊樹脂製のブラシにより、安全性と仕上げの確実性と高速処理を実現。バルブを外した後のネジ部のシールの残り、ネック上部の塗装を同時に取り除きます。
- ②経済的なブラシ
ブラシが磨耗すると数回に分けて良質な部分を使用する事ができます。
- ③バルブ脱却機との組合せ
バルブ脱却機と組合せてバルブ外しからネッククリーナーまで全自動化できます。
- ④簡単操作
容器の種別は自動認識します。ボタン操作のみで誰にでも簡単に扱えます。

ネッククリーナー部



※写真は自動バルブ脱却機との組合せ



手元操作スイッチ

【スペック】

- | | |
|--------|--|
| ☆外観寸法 | 幅400mm×奥行1026mm×高さ2680mm |
| ☆対象容器 | 50kg・30kg・20kg・10kg容器
(サイフォン容器を除く) |
| ☆処理能力 | 27秒/本 |
| ☆エア消費量 | 120NL/min |
| ☆電源 | AC100V |
| ☆機器構成 | ネッククリーナー本体、クランプ部、制御盤
自動調芯ユニット、コントロールBOX |

- 御見積はお気軽にご相談下さい。
- 仕様・外観等は改良により、予告なく変更する場合がございます。

《製造元/東日本販売元》

明光産業株式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-2-15
ル3階

TEL.03-3669-3600 FAX.03-3669-3603

URL <http://www.meiko-mtech.jp>

[営]埼玉 TEL.042-984-2280

《西日本代理店》

タイセイ商事株式会社

大阪府大阪市西区阿波座1-15-15 第一協業ビ

TEL.06-6533-5091 FAX.06-6533-5197

[営]福岡 TEL.092-483-5360